

## TRAYWICKELMASCHINE

Die Maschine ist entwickelt für das semi-automatische Anbringen von Folie mit Klebeband um einen Tray, anstelle des Eintütens von einzelnen Töpfen.

### ARBEITSABLAUF:

Der Tray wird auf den Tray-Positions-Tisch gestellt. Der Tisch ist ausgestattet mit speziellen Traypositionsnocken, welche je nach Traymaß vorher auf den Tisch gestellt worden sind.

Wenn der Tray auf den Tisch gestellt wird, wird die Folie mit Klebeband auf den Tray geklebt, und der Arbeitsgang durch ein Fußpedal wird gestartet. Während des Wickelns der Folie wird das Klebeband an die Folie angebracht. Gleichzeitig wird während des Wickelns die Folie durch das Klebeband an dem Tray befestigt. Der Tray-Tisch wird elektrisch angetrieben. Start und Stopp des Trays sind einstellbar.

Nach dem Wickeln wird die Folie durch Fußpedalbedienung auf Maß abgeschnitten. Nach dem vollendeten Arbeitsgang wird die Folie automatisch weiterbewegt und kann einfach gestartet werden mit einem neuen Tray.

Beachten Sie: Außerordentlich geeignet für Bruch empfindliche Gewächse u.a. Begonia und Kalanchoe usw.

### DIE MASCHINE ZEICHNET SICH DURCH FOLGENDE EIGENSCHAFTEN AUS:

- hochwertige Verarbeitung (Aluminium und Edelstahl)
- elektronische Schaltung für Traysignalisierung
- die Wickelgeschwindigkeit ist einstellbar durch einen Frequenzregler
- Start- und Stopp sind einstellbar
- einfache Umbausätze zum Wechseln der Traymaße sind ebenfalls lieferbar
- einfache Bedienung durch Schalter auf dem Schaltkasten und durch Fußpedal zum Starten des Arbeitsganges
- die Maschine ist entsprechend der CE-Richtlinien gebaut (Maschinen-Richtlinie)
- Notstopp



### TECHNISCHEN DATEN:

Antrieb	: elektrisch
Abmessungen	: L. 135   B. 55   H. 127 cm
Folienhöhe	: max. 27 cm
Rollendurchmesser	: max. 30 cm
Traymaß	: max. 60 x 40 cm
Gewicht	: 75 kg
Leistung	: bis 500 Trays pro Stunde
Motor	: 0,5 kw
Betriebsspannung	: 230 V. 50Hz

