



ETIKETTIERAUTOMAT TYPE BRU 2500

Der Etikettierautomat wurde für das Anbringen von selbstklebenden Etiketten auf Pflanzentöpfe entwickelt.

ARBEITSABLAUF:

Die Etikettenrolle wird auf den Rollenhalter gesteckt, das Etikettenband läuft über eine Spannrolle und eine Gabellichtschranke zur Spenderzunge. Die Spenderzunge platziert die Etiketten in der eingestellten Höhe auf den Topf und sie werden durch eine gefederte Bürste angedrückt. Das Trägerpapier der Etiketten wird beim Spenden der Etiketten automatisch aufgerollt. Die Etikettenposition wird mit einer Fozozelle bestimmt, die dann ein Signal an den Etikettierer weitergibt. Gleichzeitig wird jedes Etikettenformat automatisch durch die Gabellichtschranke kalibriert.

DIE MASCHINE ZEICHNET SICH DURCH FOLGENDE EIGENSCHAFTEN AUS:

- Stand-Alone Maschine
- hochwertige Konstruktion, wartungsarm
- hohe Leistung bis 10.000 Stück pro Stunde
- höhenverstellbarer Rahmen mittels einer Spindel
- mobile Ausführung
- geeignet für große und kleine Bestellungen
- verstellbar für fast jedes Etikettenmaß
- geeignet für alle Transportbänder
- Etikettieren beim Eintopfen und Versand
- Maschine stoppt automatisch, wenn die Etikettenrolle leer ist
- einfache Bedienung mittels Schritt-Menü, übersichtliches Touchscreen Display und Etikettenzähler
- die Maschine ist entsprechend der CE-Richtlinie gebaut (Maschinenrichtlinien)



TECHNISCHE DATEN:

Länge	: 740 mm
Breite	: 500 mm
Höhe	: 1.350 mm
Gewicht	: 62 kg
Etikettiergeschwindigkeit:	: 8 bis 40 Meter pro Minute
Leistung	: bis max. 10.000 pro Stunde (abhängig vom Etikett)
Etikettenhöhe	: max. 142 mm
Etikettenlänge	: 10 – 200 mm
Etikettenrollen - Durchmesser	: maximal 320 mm
Kern - Durchmesser	: minimal 36 mm
Betriebsspannung	: 230V 50Hz

