



HÄNGEGIEßWAGEN TYPE HETO

Dieser Gießwagen ist entwickelt worden um eine große Fläche bewässern zu können. Nach Abstimmung mit dem Kunden wird den Hängegießwagen auf seine Wünsche hergestellt. Unsere Hängegießwagen sind schon Jahren eine Alternative für das mit dem Hand bewässern oder spritzen der Bekämpfungsmittel. Diese einfache Ausführung kann vom Hand transportiert werden mit dem Hand versetzt werden. Der vollautomatische Hängegießwagen ist vorher programmierbar.

ARBEITSABLAUF:

Der Gießwagen fährt über zwei 51er Röhre, welche oben im Gewächshaus montiert sind. Der Elektrokabel und der Wasserzufuhrschlauch sind mit oben montiert worden, so dass man unten freie Kulturfläche vorhanden hat. Durch die stabile Konstruktion des Gießwagens auf 2 Röhren gibt es einen sehr gleichmäßigen Lauf beim Bewässern oder beim Ausbringen von Spritzmittel oder Hemmstoffe.

DIE MASCHINE ZEICHNET SICH DURCH FOLGENDE EIGENSCHAFTEN AUS:

- hochwertige Verarbeitung.
- optimale benutzung der Bewässerungsfläche, da an beiden Enden bis auf 70 cm vor der Stehwand bewässert werden kann.
- mehrere Möglichkeiten beim Bewässern oder Spritzen.
- Lauflänge bis 200 Meter möglich.
- wenig Schattenbildung durch kompakter Konstruktion, kein Schlauchpaket.
- serienmäßig mit Fahrüberwachung (bei Störung schaltet komplette Anlage ab).
- einfache Bedienung durch mehrere Schalter auf dem Schaltkasten.
- der Gießwagen ist entsprechend der CE-Richtlinien gebaut.



TECHNISCHEN DATEN:

Wasseranschluss	: 1".
Fahrgeschwindigkeit	: 5 - 25 Meter pro Min.
Anschluss	: 0,3 Kw.
Betriebsspannung	: 230 Volt.50Hz.

